SPH NEUVE SC/MAC HYDRACTI

Pièce neuve

FSNASN

3599771163016



DONNEES TECHNIQUES

Pression [bar]	**50 bar**
Position de la sphère	**8 - Sphères anti-affaissement SC/MAC**

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

CITROËN		
XM (94-01) (Y4) - 2.0 i 16V	132 ch	05.1994 > 10.2000
	132 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 2.0 Turbo	147 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6	190 ch	04.1997 > 10.2000
	167 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6 24V	200 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1994 > 10.2000
	109 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 2.1 D12 VSX	82 ch	03.1996 > 08.1996
	82 ch	03.1996 > 08.1996
XM (94-01) (Y4) - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.0 i 16V	132 ch	05.1994 > 10.2000
	132 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.0 Turbo	147 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.1 D12	82 ch	07.1994 > 06.1996
	82 ch	07.1994 > 06.1996
XM (94-01) (Y4) Break - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1994 > 10.2000
	109 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000