

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	120
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Poulie Ø [mm]	52
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-35

ATTENTION
 Veuillez vérifier la
 poulie avec celle
 de la carcasse



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
156 (932) - 2.5 V6 24V (932A1)	190 ch	09.1997 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 2.5 V6 24V (932A1)	190 ch	05.2000 > 10.2000
166 (936) - 2.0 V6 (936A3___)	205 ch	09.1998 >
166 (936) - 2.5 V6 24V (936A2___)	190 ch	09.1998 > 10.2000
166 (936) - 3.0 V6 24V (936A1___)	226 ch	09.1998 > 10.2000
GTV (916C_) - 3.0 V6 24V (916.C1)	220 ch	10.1996 > 10.2000
GTV (916C_) - 3.0 V6 24V (916.C1B___)	218 ch	10.2000 >
SPIDER (94-05) (916S_) - 3.0 V6 (916S1B00)	218 ch	09.1994 > 08.2000
SPIDER (94-05) (916S_) - 3.0 V6 24V	220 ch	01.1999 > 10.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.