


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	115
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Poulie Ø [mm]	63
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

AUDI		
90 (1987-91) (89, 89Q, 8A, B3) - 2.3 E quattro	136 ch	04.1987 > 07.1991
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.3 E quattro	136 ch	08.1986 > 11.1990
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.5 TDI	120 ch	01.1990 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.5 TDI	120 ch	01.1990 > 11.1990
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.3 E	134 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.3 E	133 ch	09.1991 > 06.1994
200 (1983-91) (44, 44Q) - 2.2 Turbo quattro	200 ch	02.1988 > 11.1990
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.3	136 ch	10.1988 > 07.1994
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.3 quattro	136 ch	11.1988 > 12.1992

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.