

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	60
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG274

PHOTOS



Bornes	
L	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs

APPLICATIONS

NANNI DIESEL

NK2.45ECO - Tous modèles		
NK2.50HE - Tous modèles		
NK3.100HE - Tous modèles		
NK3.75HE - Tous modèles		
NK4.150HE - Tous modèles		
NK4.200HE - Tous modèles		
NK4.220HE - Tous modèles		
NK5.250TDI - Tous modèles		
NK5.280HE - Tous modèles		

VOLVO-PENTA

KAD - KAD32P		01.1997 >
KAD - KAD44P EDC		01.1997 >
MD - MD2020		01.1993 >
MD - MD2030		01.1993 >
MD - MD2040		01.1993 >
TAM - TAMD22P		
TM - TMD22P		01.1997 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.