


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	80
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS




Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

VOLVO		
240 Break (P245) - 2.3	113 ch	08.1986 > 07.1987
340-360 (343, 345) - 2.0	109 ch	08.1988 > 07.1989
	110 ch	08.1987 > 07.1988
	112 ch	08.1986 > 07.1988
340-360 3 volumes (344) - 2.0	110 ch	08.1987 > 07.1988
	112 ch	08.1986 > 07.1988
740 (744) - 2.0	121 ch	08.1985 > 07.1992
	160 ch	01.1986 > 08.1990
740 (744) - 2.3	113 ch	09.1985 > 12.1989
	114 ch	08.1984 > 07.1990
	115 ch	08.1987 > 07.1992
	117 ch	08.1986 > 07.1988
	131 ch	08.1984 > 07.1988
	136 ch	08.1988 > 07.1990
740 Break (745) - 2.0	103 ch	09.1988 > 08.1990
	112 ch	08.1989 > 07.1991
	121 ch	08.1985 > 07.1992
740 Break (745) - 2.3	113 ch	08.1985 > 12.1989
	114 ch	09.1985 > 07.1990
	115 ch	08.1987 > 07.1992
	131 ch	08.1985 > 07.1988
	136 ch	08.1989 > 07.1990
940 (90-94) (944) - 2.3	131 ch	08.1990 > 12.1994
940 (90-94) (944) - 2.4 D	82 ch	08.1990 > 12.1994
940 (90-94) (944) - 2.4 Turbo Diesel	109 ch	08.1990 > 12.1994
940 (90-94) Break (945) - 2.4 D	82 ch	08.1990 > 07.1995
940 (90-94) Break (945) - 2.4 Turbo Diesel	109 ch	08.1990 > 07.1994
960 (90-94) (964) - 2.0	140 ch	09.1990 > 08.1993
960 (90-94) Break (965) - 2.0	140 ch	09.1990 > 08.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.