


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	100
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

VOLVO		
740 (744) - 2.3 Turbo	156 ch	08.1986 > 07.1989
	165 ch	08.1989 > 07.1990
740 Break (745) - 2.3 Turbo	156 ch	08.1986 > 07.1989
	165 ch	08.1989 > 07.1990
	190 ch	08.1989 > 07.1990
760 (704, 764) - 2.3	162 ch	01.1988 > 07.1992
	176 ch	08.1984 > 08.1987
760 Break (704, 765) - 2.3 Turbo	182 ch	08.1984 > 08.1990
940 (90-94) (944) - 2.3 Turbo	165 ch	08.1990 > 07.1994
	190 ch	08.1991 > 07.1993
940 (90-94) Break (945) - 2.3 Turbo	165 ch	08.1990 > 07.1994
	190 ch	08.1991 > 07.1993
940 (94-98) (944) - 2.3	131 ch	08.1994 > 10.1998
940 (94-98) Break (945) - 2.3 Turbo	171 ch	08.1995 > 10.1998
960 (90-94) (964) - 2.4 TD Interc.	115 ch	09.1991 > 07.1994
960 (90-94) Break (965) - 2.4 TD Interc.	115 ch	09.1991 > 07.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.