

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR5
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG371

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-35

ATTENTION
Veuillez vérifier la
poulie avec celle
de la carcasse

☐ D+
◎ B+

Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
145 (930) - 1.9 TD	90 ch	10.1994 > 02.1999
146 (930) - 1.9 TD	90 ch	12.1994 > 02.1999
155 (167) - 1.9 TD (167.A3)	90 ch	04.1993 > 12.1997
FIAT		
CROMA (85-96) (154) - 1900 Turbo D i.d.	94 ch	11.1992 > 12.1996
CROMA (85-96) (154) - 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL)	91 ch	05.1989 > 10.1992
TEMPRA (159) - 1.9 D (159.AG)	65 ch	07.1991 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.9 TD (159.AQ)	80 ch	07.1992 > 08.1996
TEMPRA (159) - 1.9 TD (159.AI/AU/BI/CU)	90 ch	05.1990 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.9 D (159.AG)	65 ch	07.1991 > 08.1996
TEMPRA SW (159) - 1.9 TD (159.AI/AU/BI/CU)	90 ch	07.1991 > 02.1995
TEMPRA SW (159) - 1.9 TD (159.AQ)	80 ch	03.1992 > 06.1993
TIPO (88-95) (160) - 1.7 D (160.AG)	58 ch	01.1988 > 10.1994
	61 ch	01.1988 > 10.1995
TIPO (88-95) (160) - 1.9 D	65 ch	07.1991 > 08.1996
TIPO (88-95) (160) - 1.9 TD (160.AW)	80 ch	03.1992 > 06.1993
TIPO (88-95) (160) - 1.9 TD (160.AQ/AR/EI/EL/GL)	90 ch	09.1990 > 04.1995
LANCIA		
DEDRA (835) - 1.9 TDS (835EE, 835EF)	90 ch	04.1989 > 07.1999
DEDRA SW (835) - 1.9 TDS (835EE, 835EF)	90 ch	07.1994 > 07.1999
DELTA (93-99) (836) - 1.9 TD (836AM, 836AN)	90 ch	10.1994 > 08.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.