

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	150
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR5
Poulie Ø [mm]	54
Nombre de taraudages	1
Connectique	PLUG736
Nombre de trous de fixation	3

PHOTOS



LIN

Bornes	
LIN	CPU Control

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MINI (2001-) (BMW)		
MINI (06-14) (R56) - Cooper D	112 ch	06.2010 >
	112 ch	02.2011 >
MINI (06-14) (R56) - Cooper SD	143 ch	02.2011 >
MINI (06-14) (R56) - One D	90 ch	07.2010 >
MINI (08-15) Clubman (R55) - Cooper D	112 ch	03.2010 >
	112 ch	02.2011 >
MINI (08-15) Clubman (R55) - One D	90 ch	03.2010 >
MINI (09-14) Cabriolet (R57) - Cooper D	112 ch	06.2010 >
	112 ch	02.2011 >
MINI (09-14) Cabriolet (R57) - Cooper SD	143 ch	02.2011 >
MINI (10-17) Countryman (R60) - Cooper D	112 ch	06.2010 >
	112 ch	02.2011 >
MINI (10-17) Countryman (R60) - Cooper D ALL4	112 ch	02.2011 >
	112 ch	06.2010 >
MINI (10-17) Countryman (R60) - Cooper SD	143 ch	02.2011 >
MINI (10-17) Countryman (R60) - Cooper SD ALL4	143 ch	02.2011 >
MINI (10-17) Countryman (R60) - One D	90 ch	06.2010 >
MINI (2011-) Coupe (R58) - Cooper SD	143 ch	09.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.