

## DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	120
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Poulie Ø [mm]	57
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

## PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-35

**ATTENTION**  
Veuillez vérifier la  
poulie avec celle  
de la carcasse



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

<b>ALFA ROMEO</b>		
156 (932) - 2.5 V6 24V (932A1)	190 ch	09.1997 > 10.2000
156 Sportwagon (932) - 2.5 V6 24V (932A1)	190 ch	05.2000 > 10.2000
166 (936) - 2.0 V6 (936A3___)	205 ch	09.1998 >
166 (936) - 2.5 V6 24V (936A2___)	190 ch	09.1998 > 10.2000
GTV (916C_) - 3.0 V6 24V (916.C1)	220 ch	10.1996 > 10.2000
<b>LANCIA</b>		
KAPPA (838A) - 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA)	204 ch	08.1994 > 10.2001
KAPPA Coupe (838) - 3.0 24V (838CD, 838CD11A)	204 ch	11.1996 > 03.2001
KAPPA SW (838B) - 3.0 24V (838BD11A)	204 ch	07.1996 > 10.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.