

## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>180</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Poulie Ø [mm]	<b>56</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG734</b>

## PHOTOS



COM

Bornes	
COM	

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.7 TDI	190 ch	10.2008 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.7 TDI quattro	190 ch	10.2008 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0 TDI quattro	240 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.7 TDI	190 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.7 TDI quattro	190 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0 TDI quattro	240 ch	10.2008 >
A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 2.7 TDI quattro	190 ch	10.2008 >
A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 3.0 TDI quattro	240 ch	10.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.