

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	140
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Connectique	PLUG721

PHOTOS



Bornes	
COM	


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.7 TDI	190 ch	11.2007 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 3.0 TDI quattro	211 ch	06.2008 >
	240 ch	11.2007 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.7 TDI	163 ch	06.2008 >
	190 ch	04.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 3.0 TDI quattro	240 ch	04.2008 >
A4 (08-16) Allroad (8KH, B8) - 3.0 TDI quattro	240 ch	04.2009 >
A5 (8T3) - 2.7 TDI	163 ch	09.2007 >
	190 ch	06.2007 >
A5 (8T3) - 3.0 TDI quattro	211 ch	03.2008 >
	240 ch	06.2007 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.7 TDI	190 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 3.0 TDI quattro	240 ch	03.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.7 TDI	190 ch	09.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 3.0 TDI quattro	240 ch	09.2009 >

AUDI		
Q5 (08-17) (8R) - 3.0 TDI quattro	240 ch	11.2008 >
Q5 (08-17) (8R) - 3.2 FSI quattro	270 ch	11.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.