

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|--------------------|
| Courant de charge [A] | 140 |
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V |
| Type de poulie | PVR6 |
| Poulie Ø [mm] | 60 |
| Pince | M8 B+ |

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

| AUDI | | |
|--|--------|-----------|
| A4 (08-16) (8K2, B8) - 3.2 FSI | 265 ch | 09.2008 > |
| A4 (08-16) (8K2, B8) - 3.2 FSI quattro | 265 ch | 11.2007 > |
| A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 3.2 FSI | 265 ch | 09.2008 > |
| A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 3.2 FSI quattro | 265 ch | 04.2008 > |
| A5 (8T3) - 3.2 FSI | 265 ch | 06.2007 > |
| A5 (8T3) - 3.2 FSI quattro | 265 ch | 06.2007 > |
| A5 Cabriolet (8F7) - 3.2 FSI | 265 ch | 03.2009 > |
| A5 Cabriolet (8F7) - 3.2 FSI quattro | 265 ch | 03.2009 > |
| A5 Sportback (8TA) - 3.2 FSI quattro | 265 ch | 09.2009 > |
| Q5 (08-17) (8R) - 3.2 FSI quattro | 270 ch | 11.2008 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.