

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	180
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Connectique	PLUG736

PHOTOS



LIN

Bornes	
LIN	CPU Control

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 3.0 TDI quattro	245 ch	11.2011 >
A5 (8T3) - 3.0 TDI	204 ch	10.2011 >
A5 (8T3) - 3.0 TDI quattro	245 ch	10.2011 >
A5 Sportback (8TA) - 3.0 TDI	204 ch	10.2011 >
A5 Sportback (8TA) - 3.0 TDI quattro	245 ch	10.2011 >
A6 (11-18) (4G2, C7) - 3.0 TDI	204 ch	03.2011 >
A6 (11-18) (4G2, C7) - 3.0 TDI quattro	204 ch	03.2011 >
	245 ch	03.2011 >
	313 ch	11.2011 >
A6 (11-18) Avant (4G5, C7) - 3.0 TDI	204 ch	05.2011 >
A6 (11-18) Avant (4G5, C7) - 3.0 TDI quattro	204 ch	05.2011 >
	239 ch	05.2013 >
	245 ch	05.2011 >
	313 ch	11.2011 >
A6 (12-18) Allroad (4GH, C7) - 3.0 TDI quattro	204 ch	03.2012 >
	245 ch	03.2012 >
	313 ch	03.2012 >
A7 (10-17) Sportback (4GA, 4GF) - 3.0 TDI	204 ch	11.2010 >
A7 (10-17) Sportback (4GA, 4GF) - 3.0 TDI quattro	204 ch	12.2010 >
	245 ch	10.2010 >
	313 ch	11.2011 >
Q5 (08-17) (8R) - 3.0 TDI quattro	245 ch	06.2012 >
	258 ch	11.2013 >
Q5 (08-17) (8R) - SQ5 quattro	313 ch	12.2012 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.