


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	45
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG272

PHOTOS




Bornes	
L	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

PEUGEOT		
204 - 1.1	58 ch	09.1975 > 07.1977
304 (_04M_) - 1.4 D (M20)	45 ch	10.1976 > 10.1979
304 Break (_04D_) - 1.1 (D11)	58 ch	10.1976 > 10.1980
304 Break (_04D_) - 1.4 D	45 ch	10.1976 > 10.1979
305 (71-82) (581A) - 1.3	60 ch	11.1977 > 09.1982
	65 ch	11.1977 > 09.1982
305 (71-82) (581A) - 1.5	73 ch	11.1979 > 09.1982
305 (71-82) (581A) - 1.5 Diesel	49 ch	11.1977 > 09.1982
305 (80-82) Break (581D) - 1.3	60 ch	08.1980 > 09.1982
305 (80-82) Break (581D) - 1.5	73 ch	08.1980 > 09.1982
305 (80-82) Break (581D) - 1.5 Diesel	49 ch	08.1980 > 09.1982
305 (82-89) (581M) - 1.3	60 ch	10.1982 > 08.1985
305 (82-89) (581M) - 1.5	68 ch	09.1985 > 07.1990
	73 ch	10.1982 > 08.1985
305 (82-89) Break (581E) - 1.3	60 ch	10.1982 > 08.1986
305 (82-89) Break (581E) - 1.5	68 ch	09.1985 > 10.1986
	73 ch	10.1982 > 08.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.