

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	65
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG371

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-35

ATTENTION
Veuillez vérifier la
poulie avec celle
de la carcasse

☐ D+

◎ B+


Bomes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
33 (905) - 1.8 TD	73 ch	01.1986 > 06.1990
33 Sportwagon (905A) - 1.8 TD	84 ch	01.1986 > 12.1989
75 (162B) - 2.4 TD	112 ch	01.1989 > 02.1992
FIAT		
CROMA (85-96) (154) - 2500 TDE	105 ch	12.1991 > 08.1996
IVECO		
DAILY (78-00) - 2.4 30-8	72 ch	01.1978 > 12.1989
	72 ch	01.1978 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.4 35-8	72 ch	01.1978 > 12.1989
	72 ch	01.1978 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.4 40-8	72 ch	01.1983 > 06.1989
DAILY (78-00) - 2.4 40-8 V	72 ch	01.1983 > 06.1989
LANCIA		
THEMA (84-94) (834) - 2500 Turbo DS (834AE)	115 ch	06.1988 > 05.1992
THEMA (84-94) (834) - 2500 Turbo DS (834AM)	105 ch	05.1988 > 07.1992
THEMA (84-94) (834) SW - 2500 Turbo DS (834D)	101 ch	03.1987 > 09.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.