

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	65
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS




BULLETIN TECHNIQUE TB-02

Lors du montage de cet alternateur contrôlez bien qu'il n'y ait pas de fuites d'huile moteur ou fuites de gasoil (pompe d'injection).

Celles-ci provoqueraient des dégâts importants à l'alternateur. De par sa position prévue originellement sur le moteur, cet alternateur est très exposé à la saleté, l'eau, la poussière mais surtout à l'huile de moteur et au gasoil.

During mounting this alternator, please take care the vehicle doesn't show a leak of oil at the motor !!! This leak of oil causes severe damage to the alternator.

This alternator is very liable to dust, dirt, moisture and especially penetrating motor oil and/or diesel fuel.




Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
CORRADO (53I) - 1.8 16V	136 ch	04.1989 > 07.1992
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8	90 ch	08.1984 > 10.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 GTI 16V	129 ch	02.1986 > 10.1991
	139 ch	02.1986 > 06.1990
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.8 i KAT	90 ch	08.1987 > 10.1991
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.8 16V	129 ch	08.1986 > 10.1991
	140 ch	06.1987 > 12.1989
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.8 16V	136 ch	04.1988 > 12.1989
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 2.0 16V	136 ch	08.1988 > 09.1993
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.8 16V	136 ch	04.1988 > 12.1989
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 2.0 16V	136 ch	08.1988 > 09.1993
SCIROCCO (82-92) (53B) - 1.8 16V	129 ch	03.1986 > 07.1992
	139 ch	10.1985 > 07.1989

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.