

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.4
Nombre de dents	11T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL66

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-04


ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.

IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FIAT		
CROMA (85-96) (154) - 2000 16V	137 ch	08.1992 > 08.1996
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. (154.AM, 154.LM)	116 ch	01.1992 > 08.1996
CROMA (85-96) (154) - 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM)	150 ch	01.1992 > 08.1996
LANCIA		
DEDRA (835) - 1.8 i.e. (835BD, 835AD)	105 ch	01.1992 > 12.1994
DEDRA (835) - 2.0 i.e. (835AL)	113 ch	01.1992 > 12.1994
DELTA (79-94) (831) - 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027)	211 ch	06.1993 > 01.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.