

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.7
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de taraudages	2
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL70


PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

ALPINA		
ROADSTER (Z8) - 4.8 V8	381 ch	06.2002 >
BMW		
5 Series (88-96) (E34) - 530i V8	218 ch	09.1992 > 09.1995
5 Series (88-96) (E34) - 540i V8	286 ch	09.1992 > 09.1995
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 530i V8	218 ch	09.1992 > 01.1997
5 Series (88-96) Break/Touring (E34) - 540i	286 ch	09.1993 > 01.1997
5 Series (95-03) (E39) - 535i	235 ch	04.1996 > 03.1999
	245 ch	04.1999 > 06.2003
5 Series (95-03) (E39) - 540i	286 ch	04.1996 > 06.2003
5 Series (95-03) (E39) - M5	400 ch	10.1998 > 06.2003
5 Series (95-03) Break/Touring (E39) - 540i	286 ch	01.1997 > 05.2004
7 Series (86-94) (E32) - 730i,iL	188 ch	12.1986 > 09.1994
	197 ch	12.1986 > 09.1994
7 Series (86-94) (E32) - 730i,iL V8	218 ch	04.1992 > 09.1994
7 Series (86-94) (E32) - 740i,iL V8	286 ch	04.1992 > 09.1994
7 Series (94-01) (E38) - 730i,iL	211 ch	10.1994 > 11.2001
	218 ch	10.1994 > 11.2001
7 Series (94-01) (E38) - 735i,iL	235 ch	01.1996 > 11.2001
7 Series (94-01) (E38) - 740i,iL	286 ch	10.1994 > 11.2001
	286 ch	01.1996 > 11.2001
8 (E31) - 840 Ci	286 ch	01.1996 > 12.1999
8 (E31) - 840 i	286 ch	02.1993 > 02.1996
X5 (99-06) (E53) - 4.4i	286 ch	05.2000 >
X5 (99-06) (E53) - 4.6is	347 ch	02.2002 >
Z8 (E52) - 4.9	400 ch	06.2000 > 06.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.