

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	0.8
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CCW
Nombre de taraudages	3
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL65


PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-04

ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.
Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.
Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.
IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

PEUGEOT		
305 (71-82) (581A) - 1.3	60 ch	11.1977 > 09.1982
	65 ch	11.1977 > 09.1982
305 (71-82) (581A) - 1.5	73 ch	11.1979 > 09.1982
	88 ch	05.1980 > 09.1982
305 (80-82) Break (581D) - 1.3	60 ch	08.1980 > 09.1982
305 (80-82) Break (581D) - 1.5	73 ch	08.1980 > 09.1982
305 (82-89) (581M) - 1.3	60 ch	10.1982 > 08.1985
305 (82-89) (581M) - 1.5	68 ch	09.1985 > 07.1990
	73 ch	10.1982 > 08.1985
305 (82-89) Break (581E) - 1.3	60 ch	10.1982 > 08.1986
305 (82-89) Break (581E) - 1.5	68 ch	09.1985 > 10.1986
	73 ch	10.1982 > 08.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.