

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	2.5
Nombre de dents	11T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL67

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-04


ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.

IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

ARO INTREPRINDEREA


240-244 - 2.5 TD	95 ch	01.1992 >
------------------	-------	-----------

DAF

400-Serie Camionnette - 428-435 2.5 D	72 ch	04.1989 > 08.1993
400-Serie Camionnette - 428-435 2.5 TD	97 ch	04.1989 > 08.1993

PEUGEOT

505 (551A) - 2.5 Turbo Diesel	90 ch	10.1983 > 12.1993
	95 ch	10.1983 > 12.1990
	105 ch	10.1986 > 12.1993
505 Break (551D) - 2.5 Diesel	70 ch	01.1986 > 12.1993
505 Break (551D) - 2.5 Turbo Diesel	90 ch	10.1985 > 11.1987
	105 ch	10.1986 > 12.1993
604 (561A_) - 2.5 TD	90 ch	08.1983 > 12.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.