

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	0.9
Nombre de dents	9T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de taraudages	3
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL60

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-04


ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.

IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs


APPLICATIONS

RENAULT

18 Break (135_) - 1.4 (1350)	64 ch	05.1979 > 07.1986
18 Break (135_) - 1.6 (1351)	73 ch	01.1982 > 07.1986

VOLVO

340-360 (343, 345) - 1.4	63 ch	08.1982 > 08.1985
	64 ch	08.1979 > 07.1983
	68 ch	08.1986 > 12.1988
	70 ch	08.1975 > 07.1983
	70 ch	08.1987 > 07.1988
340-360 3 volumes (344) - 1.4	71 ch	08.1983 > 07.1986
	69 ch	08.1987 > 07.1988
	72 ch	08.1983 > 07.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.