

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	0.9
Nombre de dents	11T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de taraudages	3
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL24


PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-04

ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.
 Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.
 Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.
IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs

APPLICATIONS

FIAT		
ELBA (146_) - 1.5	67 ch	01.1992 > 12.1996
	71 ch	04.1986 > 10.1992
	75 ch	01.1992 > 12.1996
ELBA (146_) - 1.6	84 ch	04.1989 > 12.1993
	94 ch	01.1994 > 12.1996
PALIO (1996-) (178BX) - 1.4	69 ch	04.1996 >
PALIO (1996-) (178BX) - 1.4 KAT	69 ch	04.1996 >
REGATA (138) Weekend - 75 1.5	75 ch	09.1984 > 07.1989
REGATA (138) Weekend - 75 1.5 i.e. KAT	75 ch	12.1986 > 07.1989
RITMO (78-82) (138A) - 75 1.3	75 ch	01.1981 > 09.1982
INNOCENTI		
ELBA (146) - 1.4 i.e. (146EN, 146EQ)	67 ch	09.1994 > 12.1996
ELBA (146) - 1.5 i.e. (146C9)	75 ch	08.1992 > 09.1994
ELBA (146) - 1.6 i.e. (146EO, 146ER)	75 ch	09.1994 > 12.1996
LANCIA		
DELTA (79-94) (831) - 1.1 (831AB.015)	64 ch	01.1986 > 12.1990
PRISMA (831) - 1.5	75 ch	09.1985 > 02.1992
	80 ch	08.1986 > 02.1992
	86 ch	01.1983 > 04.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.