

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.7
Nombre de dents	10T
Direction de rotation	rotation CCW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL05

PHOTOS




BULLETIN TECHNIQUE TB-03

ATTENTION!

Avant de monter ce démarreur, veuillez D'ABORD monter la nouvelle bague dans le bloc moteur.

ATTENTION!


Before installing this startermotor, FIRST fit the new bushing in the motor housing.



BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughlyly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs

APPLICATIONS

FORD


GALAXY (95-00) (WGR) - 1.9 TDI	90 ch	03.1995 > 04.2000
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.0 i	116 ch	11.1995 > 04.2000

SEAT

TOLEDO (91-99) (1L) - 1.9 TDI	90 ch	08.1995 > 03.1999
-------------------------------	-------	-------------------

VOLKSWAGEN

GOLF (91-99) (1H1) - 1.9 TDI	90 ch	09.1993 > 08.1997
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.6 TD	80 ch	08.1988 > 09.1993
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.9 D	68 ch	05.1989 > 10.1993
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.9 TD	75 ch	03.1991 > 08.1996
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 1.9 TDI	90 ch	10.1993 > 08.1996
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.6 TD	80 ch	08.1988 > 09.1993
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.9 D	68 ch	05.1989 > 10.1993
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.9 TD	75 ch	03.1991 > 05.1997
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 1.9 TDI	90 ch	10.1993 > 05.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.