


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>1.4</b>
Nombre de dents	<b>10T</b>
Connectique	<b>SOL132</b>
Nombre de trous de fixation	<b>2</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs**

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A4 (08-16) (8K2, B8) - 3.2 FSI	265 ch	09.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 3.2 FSI quattro	265 ch	11.2007 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 3.2 FSI	265 ch	09.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 3.2 FSI quattro	265 ch	04.2008 >
A5 (8T3) - 3.2 FSI	265 ch	06.2007 >
A5 (8T3) - 3.2 FSI quattro	265 ch	06.2007 >
A5 Cabriolet (8F7) - 3.2 FSI	265 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 3.2 FSI quattro	265 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - S5 quattro	333 ch	06.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 3.2 FSI quattro	265 ch	09.2009 >
Q5 (08-17) (8R) - 3.2 FSI quattro	270 ch	11.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.