

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	80
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Poulie Ø [mm]	92
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MAZDA		
323 (94-98) P (BA) - 2.0 D	71 ch	10.1996 >
323 (98-04) F (BJ) - 2.0 D	71 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 2.0 TD	90 ch	09.1998 > 01.2001
	101 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0 D	71 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0 TD	90 ch	09.1998 > 05.2004
626 (98-02) (GF) - 2.0 DITD	90 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) (GF) - 2.0 TD	110 ch	10.2000 > 10.2002
626 (98-02) (GF) - 2.0 Turbo DI	101 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 DITD	90 ch	09.1999 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 TD	110 ch	10.2000 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 Turbo DI	101 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 DITD	90 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 TD	110 ch	10.2000 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 Turbo DI	101 ch	04.1998 > 10.2002
MPV (89-99) (LV) - 3.0 i V6	148 ch	05.1996 > 09.1999
PREMACY (CP) - 2.0 TD	90 ch	10.1999 > 07.2000
	101 ch	07.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.