

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	65
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
L 300 (94-06) Plateau (P1_T) - 2.5 D (P15T)	87 ch	11.1994 >
L 400 Bus (PAOV) - 2500 TD	87 ch	06.1996 >
L 400 Camionnette (PAOV) - 2500 TD	87 ch	09.1996 >
SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) - 2.5 TD (PA5V, PA5W, PB5V)	87 ch	05.1995 > 05.2000
	99 ch	05.1995 > 05.2000
SPACE GEAR (PA/B/D_V/W) - 2.5 TD 4x4 (PD5V, PD5W)	99 ch	05.1995 > 05.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.