

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	50
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M5 B+
Connectique	PLUG192

PHOTOS



Bornes	
L	Trio (Lamp)
R	Ignition (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
COLT (83-87) (C1_A) - 1.2 EL, GL (C15A)	55 ch	02.1984 > 09.1986
	60 ch	09.1986 > 04.1988
COLT (83-87) (C1_A) - 1.3 EL, GL (C11A)	67 ch	06.1986 > 04.1988
COLT (83-87) (C1_A) - 1.5 GLX (C12A)	70 ch	09.1985 > 04.1988
	75 ch	09.1984 > 04.1988
GALANT (84-87) (E1_A) - 2.0 GLS (E15A)	90 ch	06.1986 > 12.1987
	102 ch	06.1984 > 12.1987
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.2 GL (C15AS)	55 ch	01.1984 > 10.1986
LANCER (83-90) (C1_A, C6_A) - 1.5 GLX (C12AS)	75 ch	11.1983 > 04.1988
LANCER (85-92) Break (C1_V, C3_V) - 1.5 (C12V)	75 ch	09.1985 > 12.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.