

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	45
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Régulateur	Sans régulateur interne
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG140
	Livré sans pompe à vide
	Réf avec pompe : 030060

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-37

En récupérant la pompe à vide de l'ancien alternateur, veuillez prendre soin que le joint soit bien nettoyé !




Bornes	
E	Negative
F	Field
N	Stator

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

TOYOTA		
DYNA (95-02) plateau - 2.8 D	83 ch	05.1995 > 08.1998
HIACE (77-82) Camionnette (_H_) - 2.2 D (LH20-30)	63 ch	01.1979 > 03.1983
HIACE (82-89) Camionnette (H5_) - 2.4 D	75 ch	05.1984 > 11.1989
HIACE (82-89) Wagon (H5_) - 2.4 D (H5G)	75 ch	08.1984 > 08.1989
HIACE (82-89) Wagon (H5_) - 2.4 D 4WD (H5F)	73 ch	01.1987 > 01.1988
HILUX (83-89) Pick-up - 2.4 D 4WD	75 ch	01.1984 > 08.1988
HILUX (89-97) Pick-up - 2.4 D 4WD	83 ch	08.1988 >
LAND CRUISER 70 (1984-) (J7_) - 2.4 D (LJ70_)	72 ch	11.1984 > 10.1985
VOLKSWAGEN		
TARO - 2.4 D	79 ch	07.1994 > 03.1997
	80 ch	09.1991 > 07.1994
	83 ch	06.1989 > 03.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.