

## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>70</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR3</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG290</b>

## PHOTOS



Bornes	
FR	Computer (Field)
IG	Ignition (+)
L	Lamp
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
ACCORD (90-93) Aerodeck (CB8) - 2.2 i 16V (CB8)	147 ch	01.1991 > 12.1993
	150 ch	01.1991 > 12.1993
LEGEND (85-90) (HS, KA) - 2.5 i (HS)	150 ch	01.1986 > 12.1987
	173 ch	02.1987 > 06.1988
LEGEND (85-90) (HS, KA) - 2.7 i 24V (KA4)	169 ch	01.1988 > 12.1990
LEGEND (85-90) Coupe (KA3) - 2.7 i 24V	169 ch	10.1987 > 12.1990
NSX Cabriolet (NA) - 3.0 24V Vtec	274 ch	03.1995 > 09.2005
NSX Cabriolet (NA) - 3.0 24V Vtec Automatic	256 ch	03.1995 > 09.2005
NSX Cabriolet (NA) - 3.2 24V Vtec	280 ch	01.1997 > 09.2005
NSX Coupe (NA) - 3.0 24V Vtec (NA1)	274 ch	06.1990 > 09.2005
NSX Coupe (NA) - 3.0 24V Vtec Automatik (NA1)	256 ch	06.1990 > 09.2005
NSX Coupe (NA) - 3.2 24V Vtec (NA2)	280 ch	01.1997 > 09.2005
<b>ROVER</b>		
800 (XS) - 825 SI/Sterling (XS)	167 ch	10.1986 > 10.1988
	173 ch	01.1987 > 12.1991
800 (XS) - 825 SI/Sterling (XS) KAT	150 ch	10.1986 > 12.1991
800 Hatchback (XS) - 820 Sport	197 ch	04.1994 > 03.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.