

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	50
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M5 B+
Connectique	PLUG350

PHOTOS



Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

-  **BT-168** BT Schéma de Connexion Isuzu
- BT-130** Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

BEDFORD		
MIDI Bus - 2.0 TD	69 ch	09.1984 > 08.1992
MIDI Camionnette - 2.0 TD	69 ch	06.1988 > 08.1992
MIDI Camionnette - 2.2 D	61 ch	06.1988 > 08.1992
MIDI Camionnette - 2.2 D 4WD	61 ch	06.1988 > 08.1992
ISUZU		
MIDI Bus (94000, 98000) - 2.0 TD (98000)	69 ch	01.1989 >
MIDI Bus (94000, 98000) - 2.2 D (98000)	61 ch	01.1989 >
MIDI Bus (94000, 98000) - 2.2 D 4WD (94000)	61 ch	01.1989 >
MIDI Bus (94000, 98000) - 2.4 D (98000)	76 ch	01.1994 >
MIDI Bus (94000, 98000) - 2.4 TD 4x4	76 ch	01.1994 > 07.1996
MIDI Camionnette (98000N) - 2.0 TD	69 ch	09.1990 > 08.1992
MIDI Camionnette (98000N) - 2.2 D	61 ch	01.1989 >
MIDI Camionnette (98000N) - 2.2 D 4WD	61 ch	09.1988 >
MIDI Camionnette (98000N) - 2.4 TD	76 ch	02.1994 >
MIDI Camionnette (98000N) - 2.4 TD 4x4	76 ch	01.1994 > 07.1996
MIDI Van (94000, 98000) - 2.0 TD (98000)	69 ch	01.1989 >
MIDI Van (94000, 98000) - 2.4 TD (98000)	76 ch	01.1994 >
MIDI Van (94000, 98000) - 2.4 TD 4x4	76 ch	01.1994 > 07.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.