

## DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	60
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La borne "L" doit recevoir du courant. Dans le cas contraire, le courant provient de la poulie lorsque celle-ci tourne. Dans ce cas, le courant est envoyé à la borne "S" et provoque un surchauffage de la poulie.
    - Assurez-vous que la poulie tourne correctement.
    - Changez l'alternateur, mais la poulie reste utilisable.
    - Ne chargez pas, sauf si le moteur après un nombre de tours suffisant.
    - La lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.
  - La borne "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera utilisé pour charger.
    - De même, de courant à cette borne peut provoquer un surchauffage ou une charge nulle.
  - La borne "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera utilisé dans tous les cas, que ce soit de courant aux lampes ou au "CVC" ou "CVC". Le manque de courant à cette borne peut causer un surchauffage.
    - Assurez-vous que la poulie tourne correctement.
    - Changez l'alternateur, mais la poulie reste utilisable.
    - Ne chargez pas, sauf si le moteur après un nombre de tours suffisant.
  - La poulie des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Dans ce cas, il est recommandé de remplacer la batterie. Si la batterie ne présente un mauvais contact dans le connecteur, il est à dire la fiche qui doit être reconnectée à l'alternateur.
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

### NISSAN

BLUEBIRD (83-90) (U11) - 1.8	90 ch	11.1983 > 06.1988
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 2.0 i	105 ch	04.1984 > 01.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.