


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	0.8
Nombre de dents	8T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL60

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs

APPLICATIONS

NISSAN		
CHERRY (78-82) (N10) - 1.0	44 ch	08.1978 > 07.1981
CHERRY (78-82) (N10) - 1.2	52 ch	08.1978 > 07.1981
CHERRY (78-82) (N10) - 1.4 i.e.	80 ch	08.1980 > 07.1981
CHERRY (78-82) Coupe (N10) - 1.2	52 ch	08.1978 > 07.1981
CHERRY (78-82) Coupe (N10) - 1.4	80 ch	08.1980 > 07.1981
CHERRY (78-83) Traveller (VN10) - 1.2	52 ch	10.1978 > 07.1981
DATSUN 100 A (E10, BLF10) - F-II 1.0 (BLF10)	45 ch	12.1975 > 08.1980
DATSUN 100 A Break (WBLF10) - F-II 1.0 (WBLF10)	45 ch	12.1975 > 08.1980
DATSUN 120 - A F-II 1.2 (LF10)	52 ch	12.1975 > 07.1980
DATSUN 120 - Y 1.2 (B210)	52 ch	09.1974 > 07.1980
DATSUN 120 - Y 1.2 (LB210)	52 ch	06.1976 > 07.1980
VANETTE (82-87) Bus (KC120) - 1.5	69 ch	01.1983 > 12.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.