



10013520



R010624

DITER (MWM), FENDT, FIAT (TRACTOR)


1  0.32-0.42

(1.40)  DIESEL


(mm)

 
E = 1.50

(mm)

c.c. 2078,3117,4156 (cm3)  105 (mm)



1 D-226-4;D-226-6;MWM;MWM(D-226-3);MWM(D-226-4);MWM(D-226-6)

1 



1

1) 3 Kpm	5) -90°+18 Kpm
2) 7 Kpm	6) <>
3) 13 Kpm	7) -90°+18 Kpm
4) 18 Kpm	

  (Kp.m)

1

1) 22 lbf	5) -90°+130 lbf
2) 51 lbf	6) <>
3) 94 lbf	7) -90°+130 lbf
4) 130 lbf	


  (lb.ft)

1 1000 Km -90°+18 Kpm **RETIGHTENING**

1 1000 Km -90°+130 lbf **RETIGHTENING**

ROUGHNESS

		
	MLS	
ALUMINIUM ALUMINIO	0.5 / 1.0 µm	2.3 µm MAX
CAST IRON FUNDICIÓN	1.5 / 1.8 µm	3.8 µm MAX



-90° +
-180°
<>

LOOSEN BOLT AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER
AFLOJAR BOLT Y APRIAR TORNILLO A TORNILLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS
SOLICEN ALOJAR TODOS LOS TORNILLOS
CORREN ALL THE BOLTS
AFLOJAR TODOS LOS TORNILLOS
RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT
LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS (WITH OPEN BONNET)
OPEN THE CAP OF THE EXPANSION TANK OF THE WATER COOLING CIRCUIT
RODAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERMOSTATO
DEJAR ENfriAR EL MOTOR CUATRO HORAS (CON LA BARRA ABIERTA)
ABRIR EL TAPÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN

ALJSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE www.ojusa.es

ALJSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.ojusa.es