10017900

R010624

AUSTIN, LEYLAND, ROVER GROUP

GASOLINA

(mm)

(mm)

c.c. 1695,1994 (cm3)

84.5 (mm)

1	20H;O

1	1) 3 Kpm 2) 7 Kpm 3) 10.5 Kpm 4) -90º+10.5 Kpm	5) <> 6) -90º+10.5 Kpm

(Kp.m)

1	1000 Km -90º+10.5 Kpm	RETIGHTENING

1	1) 22 lbft 2) 51 lbft 3) 76 lbft 4) -90º+76 lbft	5) <> 6) -90º+76 lbft

(lb.ft)

1	1000 Km -90º+76 lbft	RETIGHTENING

ROUGHNESS

MLS

ALUMINIUM ALUMINIO	0.5 / 1.0 µm	2.3 µm MAX
CAST IRON FUNDICIÓN	1.5 / 1.8 µm	3.8 µm MAX



TORQUE SEQUENCE

-90º + LOOSEN 90º AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER
AFLOJAR 90º Y APRETAR TORNILLO A TORNILLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS

-180º LOOSEN ALL THE BOLTS
AFLOJAR TODOS LOS TORNILLOS

<> RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT
LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS (WITH OPEN BONNET)
OPEN THE CAP OF THE EXPANSION TANK OF THE WATER COOLING CIRCUIT
RODAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERMOSTATO
DEJAR ENFRIAR EL MOTOR CUATRO HORAS (CAPOT ABIERTO)
ABRIR EL TAPÓN DEL VASO DE EXPANSION DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE www.ajusa.es

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.ajusa.es