

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	1045
Nb de cannelures CR	27
Nombre de dents, anneau ABS	48
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	95
Filetage (CR)	M24X150
Ø épaulement CR [mm]	65
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	87
Nb de cannelures CB	27
Ø épaulement CB [mm]	30


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

JEEP		
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5 4x4	121 ch	10.1995 >
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5 i 4x4	118 ch	11.1996 >
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 4.0 i 4x4	185 ch	01.1988 >
GRAND CHEROKEE (99-04) (WJ, WG) - 2.7 CRD 4x4	163 ch	10.2001 >
GRAND CHEROKEE (99-04) (WJ, WG) - 3.1 TD 4x4	140 ch	04.1999 >
GRAND CHEROKEE (99-04) (WJ, WG) - 4.7 V8 4x4	220 ch	04.1999 > 08.2000
	223 ch	08.2000 >
	258 ch	10.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.