

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>590</b>
Nb de cannelures CR	<b>27</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>95</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>65</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>87</b>
Nb de cannelures CB	<b>27</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>30</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>JEEP</b>		
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5 4x4	121 ch	10.1995 >
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 2.5 i 4x4	118 ch	11.1996 >
CHEROKEE (84-01) (XJ) - 4.0 i 4x4	185 ch	01.1988 >
GRAND CHEROKEE (99-04) (WJ, WG) - 2.7 CRD 4x4	163 ch	10.2001 >
GRAND CHEROKEE (99-04) (WJ, WG) - 3.1 TD 4x4	140 ch	04.1999 >
GRAND CHEROKEE (99-04) (WJ, WG) - 4.7 V8 4x4	220 ch	04.1999 > 08.2000
	223 ch	08.2000 >
	258 ch	10.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.