

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	622
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M22X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	60
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	95
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	94
Ø épaulement CB [mm]	50

PHOTOS

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

DODGE		
CALIBER - 2.2 CRD	163 ch	07.2010 >
CALIBER - 2.0 CRD	140 ch	06.2006 >
JEEP		
COMPASS (MK49) - 2.2 CRD 4x4	136 ch	05.2011 >
PATRIOT (MK74) - 2.0 CRD	140 ch	02.2007 >
COMPASS - 2.0 CRD	140 ch	08.2006 >
COMPASS - 2.0 CRD 4x4	140 ch	09.2006 >
COMPASS - 2.2 CRD	136 ch	05.2011 >
COMPASS - 2.2 CRD 4x4	163 ch	12.2010 >
PATRIOT (MK74) - 2.0 CRD	140 ch	01.2008 >
PATRIOT (MK74) - 2.2 CRD	136 ch	01.2011 >
	163 ch	01.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.