



K 1069-2x K 1069A-2x

Audi A8, A8 Quattro

A - version with active carbon; wersja z węglem aktywnym; version avec charbon actif



- (EN) Open the front bonnet, the pollen filters are located symmetrically on both sides in rectangular housings
- (PL) Podnieść maskę przednią. Filtry przeciwpółkowe znajdują się w symetrycznie rozmieszczonych prostokątnych obudowach
- (DE) Die Motorhaube öffnen, die Innenraumfilter befinden sich in den symmetrisch angebrachten viereckigen Gehäusen
- (RU) Поднять капот, противопыльцевые фильтры находятся в симметрично расположенных прямоугольных корпусах
- (FR) Soulever le capot avant, les filtres antipollen se trouvent dans les boîtes rectangulaires symétriquement placées



- (EN) Turn the filter frame holders 45 degrees to the left
- (PL) Przekręcić uchwyty mocujące ramki filtra o 45 stopni w lewo
- (DE) Die Halterungen des Filterrahmens um 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen
- (RU) Держатели, крепящие рамки фильтра, повернуть на 45 градусов влево
- (FR) Tourner les mandrins a serrage du cadre du filtre de 45 degrés à gauche



- (EN) Take out the filter together with the frame, remove the old filter from the frame and replace it with the new one, do the same with the other filter
- (PL) Wyciągnąć filtr z ramką, zużyty usunąć z ramki i zamontować nowy, czynności wykonać dla obu filtrów
- (DE) Den Filter zusammen mit dem Halterungsrahmen herausnehmen und gegen neuen ersetzen. Die Schritte für beide Filter durchgehen
- (RU) Вынуть фильтр с рамкой, использованный удалить и вложить новый то же проделать со вторым фильтром
- (FR) Sortir le filtre avec son cadre, enlever du cadre le filtre usé et y installer un nouveau, effectuer les mêmes opérations pour les deux filtres



0:15