

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	416
	pour véhicule sans système antiblochage
Ø des trous de fixation [mm]	10
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	108
Ø bol CB [mm]	108

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
6 (119) - 2.0	135 ch	07.1981 > 12.1988
6 (119) - 2.5 i.e.	158 ch	04.1979 > 06.1984
6 (119) - 2.5 i.e. (119.AA, 119.AB)	150 ch	10.1983 > 12.1986
6 (119) - 2.5 TD	105 ch	07.1981 > 05.1986
75 (162B) - 1.8 Turbo (162.B1C, 162.B1D, 162.B1G)	150 ch	09.1986 > 02.1992
75 (162B) - 1.8 Turbo i.e. (162.B1E)	155 ch	02.1986 > 01.1990
75 (162B) - 2.4 TD	112 ch	01.1989 > 02.1992
75 (162B) - 2.5 V6 (162.B3)	156 ch	05.1985 > 08.1986
75 (162B) - 2.5 V6 KAT	154 ch	09.1986 > 04.1989
75 (162B) - 3.0 V6 (162.B6A)	185 ch	01.1987 > 12.1990
75 (162B) - 3.0 V6 (162.B6A) KAT	185 ch	01.1987 > 02.1992
75 (162B) - 3.0 V6 (162.B6C)	192 ch	02.1990 > 02.1992
90 (162) - 2.4 TD (162.B5)	110 ch	10.1984 > 07.1987

! Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.