

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>514</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>8</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>52</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø bol CR [mm]	<b>98</b>
Ø bol CB [mm]	<b>100</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>ALFA ROMEO</b>		
155 (167) - 2.0 16V Turbo Q4	190 ch	01.1992 > 12.1997
155 (167) - 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B/A2C/A2E)	186 ch	01.1992 > 12.1997
155 (167) - 2.5 V6 (167.A1)	165 ch	02.1992 > 09.1996
164 (164) - 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L)	143 ch	06.1987 > 09.1992
164 (164) - 2.0 T.S. (164.A2H)	148 ch	06.1987 > 12.1990
164 (164) - 2.0 Turbo	174 ch	10.1987 > 09.1992

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.