

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	485
Nb de cannelures CR	25
Nombre de dents, anneau ABS	44
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Ø épaulement CR [mm]	51
Type de couronne ABS	R
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
145 (930) - 1.6 i.e. 16V T.S.	120 ch	12.1996 > 11.1998
145 (930) - 1.8 i.e. 16V	144 ch	03.1998 > 11.1998
145 (930) - 1.8 i.e. 16V T.S.	140 ch	12.1996 > 11.1998
145 (930) - 1.9 TD	90 ch	10.1994 > 11.1998
145 (930) - 2.0 16V Quadrifoglio	155 ch	03.1998 > 11.1998
145 (930) - 2.0 16V T.S.	150 ch	10.1995 > 11.1998
146 (930) - 1.6 i.e. 16V T.S.	120 ch	11.1996 > 11.1998
146 (930) - 1.8 i.e. 16V T.S.	140 ch	11.1996 > 11.1998
	144 ch	03.1998 > 11.1998
146 (930) - 1.9 TD	90 ch	12.1994 > 11.1998
146 (930) - 2.0 16V Quadrifoglio	155 ch	03.1998 > 11.1998
146 (930) - 2.0 16V T.S.	150 ch	10.1995 > 11.1998
GTV (916C_) - 1.8 16V (916.C3)	144 ch	05.1998 >
GTV (916C_) - 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__)	150 ch	06.1995 >
GTV (916C_) - 2.0 T.SPARK 16V (916.C2C)	155 ch	05.1998 > 08.2000
SPIDER (94-05) (916S_) - 1.8 16V (916S3)	144 ch	05.1998 > 04.2005
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 T.SPARK 16V (916S2B)	155 ch	05.1998 > 08.2000
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00)	150 ch	06.1995 > 04.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.