

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	485
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Ø épaulement CR [mm]	51
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
145 (930) - 1.6 i.e. 16V T.S.	120 ch	11.1998 > 01.2001
145 (930) - 1.8 i.e. 16V	144 ch	11.1998 > 01.2001
145 (930) - 1.8 i.e. 16V T.S.	140 ch	11.1998 > 12.1998
145 (930) - 1.9 JTD	105 ch	02.1999 > 01.2001
145 (930) - 1.9 TD	90 ch	11.1998 > 02.1999
145 (930) - 2.0 16V Quadrifoglio	155 ch	11.1998 > 01.2001
145 (930) - 2.0 16V T.S.	150 ch	11.1998 > 01.2001
146 (930) - 1.6 i.e. 16V T.S.	120 ch	11.1998 > 01.2001
146 (930) - 1.8 i.e. 16V T.S.	140 ch	11.1998 > 01.2001
	144 ch	11.1998 > 01.2001
146 (930) - 1.9 JTD	105 ch	02.1999 > 01.2001
146 (930) - 1.9 TD	90 ch	11.1998 > 02.1999
146 (930) - 2.0 16V Quadrifoglio	155 ch	11.1998 > 01.2001
146 (930) - 2.0 16V T.S.	150 ch	11.1998 > 01.2001
GTV (916C_) - 1.8 16V (916.C3)	144 ch	05.1998 >
GTV (916C_) - 2.0 T.SPARK 16V (916.C2_)	150 ch	06.1995 >

ALFA ROMEO		
GTV (916C_) - 2.0 T.SPARK 16V (916.C2C)	155 ch	05.1998 > 08.2000
SPIDER (94-05) (916S_) - 1.8 16V (916S3)	144 ch	05.1998 > 04.2005
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 T.SPARK 16V (916S2B)	155 ch	05.1998 > 08.2000
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00)	150 ch	06.1995 > 04.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.