



## K 1160-2x K 1160A-2x

BMW Serie 5 (E60, E61), Serie 6 (E63, E64)

A - version with active carbon; wersja z węglem aktywnym; version avec charbon actif



- (EN) Open the front bonnet
- (PL) Podnieść maskę przednią
- (DE) Die Motorhaube hochheben
- (RU) Поднять передний капот
- (FR) Soulever le capot avant



- (EN) Location of the filter is shown in the picture
- (PL) Filtr znajduje się w miejscu pokazanym na zdjęciu
- (DE) Der Einbauort des Filters ist auf dem Bild dargestellt
- (RU) Фильтр находится в месте, изображенном на рисунке
- (FR) Le filtre se trouve dans l'endroit présenté sur la photo



- (EN) Loosen the screws and remove the cover of the filter
- (PL) Odkręcić wkręty pokrywy filtra, usunąć pokrywę
- (DE) Die den Filterdeckel befestigenden Schrafschrauben abschrauben, den Deckel entfernen
- (RU) Выкрутить шурупы крышки фильтра, удалить крышку
- (FR) Dévisser le couvercle du filtre, enlever le couvercle



- (EN) Take out the filter with its frame, remove the old filter from the frame and put in the new one. Repeat the actions for the filter on the driver's side
- (PL) Wyciągnąć filtr z ramką, zużyty usunąć z ramki i zamontować nowy. Czynności powtórzyć dla filtra znajdującego się po stronie kierowcy
- (DE) Den Filterkörper zusammen mit dem Halterungsrahmen herausnehmen, verschmutzten Filter gegen neuen ersetzen. Die Schritte für den Filter auf der Fahrerseite wiederholen
- (RU) Вынуть фильтр из рамки, удалить использованный из рамки и смонтировать новый. Выше перечисленные действия повторить для фильтра, находящегося по стороне водителя
- (FR) Sortir le filtre avec son cadre, enlever le filtre usé et y installer un nouveau. Effectuer les mêmes opérations pour le filtre du côté du chauffeur

