




## K 1205A

## Mercedes SLK (R171)


A - version with active carbon; wersja z węglem aktywnym; version avec charbon actif




- (EN) The filter is located under the glove compartment
- (PL) Filtr znajduje się pod schowkiem
- (DE) Der Filterteil befindet sich unter dem Handschuhfach
- (RU) Фильтр находится под вещевым ящиком
- (FR) Le filtre se trouve sous la boîte



- (EN) Loosen the screws and remove the cover of the filter
- (PL) Odkręcić wkręty pokrywy filtra, usunąć pokrywę
- (DE) Die den Filterdeckel befestigenden Schrafschrauben abschrauben, den Deckel entfernen
- (RU) Выкрутить шурупы крышки фильтра, удалить крышку
- (FR) Dévisser le couvercle du filtre, enlever le couvercle



- (EN) Open the locks which hold the filter housing
- (PL) Odpiąć klipsy zabezpieczające obudowy filtra
- (DE) Die Sicherungsklammer am Filtergehäuse öffnen
- (RU) Отстегнуть клипсы, защищающие корпусы фильтра
- (FR) Ouvrir les clips de protection du boîtier du filtre



- (EN) Open the filter chamber
- (PL) Otworzyć komorę filtra
- (DE) Die Filterkammer öffnen
- (RU) Открыть камеру фильтра
- (FR) Ouvrir la chambre du filtre




0:25



TX-20

# K 1205A



- Ⓔ**N** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- Ⓔ**L** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- Ⓔ**E** Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- Ⓔ**R**U Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- Ⓔ**F**R Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse