

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	590
Longueur non comprimée [mm]	620
Nb de cannelures CR	25
Nombre de dents, anneau ABS	29
	pour véhicule avec système antiblocage
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	72

PHOTOS







DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN			
XSARA (N1) - 1.5 D	57 ch	04.1997 > 09.2000	
XSARA (N1) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 03.2005	
XSARA (N1) - 1.6 i	88 ch	04.1998 > 09.2000	
XSARA Break (N2) - 1.5 D	57 ch	10.1997 > 09.2000	
XSARA Break (N2) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 08.2005	
XSARA Coupe (N0) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 03.2005	

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.