

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	610
Longueur non comprimée [mm]	620
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	M22X150 - M24X150
Forme du joint CB	Etoile
Ø épaulement CR [mm]	55
Ø bol CR [mm]	80
Ø bol CB [mm]	92
Diam. ext. plateau (A) [mm]	120
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
GS - 1.0	54 ch	05.1974 > 09.1977
GS - 1.1	54 ch	09.1977 > 06.1980
	57 ch	09.1977 > 07.1981
GS - 1.2	58 ch	05.1974 > 06.1979
GS - A 1.3	65 ch	09.1979 > 07.1986
GS - X 2	63 ch	09.1975 > 07.1979
GS Break - 1.0	54 ch	05.1974 > 09.1977
GS Break - 1.1	54 ch	09.1977 > 06.1980
GS Break - A 1.2	58 ch	05.1974 > 06.1979
GS Break - A 1.3	65 ch	09.1979 > 07.1986
GS Break - A Spezial	57 ch	07.1980 > 05.1982

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.