

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>620</b>
Nb de cannelures CR	<b>22</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Forme du joint CB	<b>Etoile</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>55</b>
Ø bol CR [mm]	<b>80</b>
Ø bol CB [mm]	<b>92</b>
Diam. ext. plateau (A) [mm]	<b>120</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>10</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
GS - 1.0	54 ch	09.1970 > 04.1974
GS - 1.2	58 ch	04.1973 > 04.1974
GS Break - 1.0	54 ch	07.1971 > 04.1974
GS Break - A 1.2	58 ch	04.1973 > 04.1974

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.