

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	950
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	70
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	106
	1 gorge sur arbre BV

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
CX (74-85) (MA) - 2000	102 ch	09.1974 > 05.1979
	106 ch	06.1979 > 06.1980
CX (74-85) (MA) - 2200	112 ch	09.1974 > 07.1976
	115 ch	06.1981 > 08.1985
CX (74-85) (MA) - 2500 D	75 ch	02.1978 > 06.1980
CX (74-85) Break (MA) - 2000	102 ch	09.1975 > 05.1979
	106 ch	06.1979 > 06.1980
CX (74-85) Break (MA) - 2200	115 ch	06.1981 > 08.1985
CX (74-85) Break (MA) - 2500 D	75 ch	02.1978 > 08.1985

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.