

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	560
Nb de cannelures CR	29
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	F8X125
Forme du joint CB	Etoile
Ø bol CR [mm]	117
Ø bol CB [mm]	122
Diam. ext. plateau (A) [mm]	145
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	12

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions


APPLICATIONS

CITROËN

C35 Bus - 2.0	88 ch	11.1973 > 01.1994
C35 Bus - 2.2 D	61 ch	11.1973 > 01.1980
C35 Bus - 2.5 D	69 ch	02.1980 > 01.1994
C35 Camionnette - 2.0	88 ch	11.1973 > 01.1994
C35 Camionnette - 2.2 D	61 ch	11.1973 > 01.1980
C35 Camionnette - 2.5 D	69 ch	02.1980 > 01.1994
C35 Pick-up - 2.0	88 ch	11.1973 > 01.1994
C35 Pick-up - 2.2 D	61 ch	11.1973 > 01.1980
C35 Pick-up - 2.5 D	69 ch	02.1980 > 01.1994

FIAT

242-SERIE Bus - 1.6	63 ch	10.1975 > 07.1982
242-SERIE Bus - 1.9	69 ch	10.1975 > 07.1982
242-SERIE Camionnette - 1.6	63 ch	10.1975 > 07.1982
242-SERIE Camionnette - 1.9	69 ch	10.1975 > 07.1982
242-SERIE Camionnette - 2.2 D	63 ch	10.1975 > 08.1980
242-SERIE Camionnette - 2.5 D	71 ch	08.1980 > 07.1982

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.