

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	865
Nb de cannelures CR	25
Nombre de dents, anneau ABS	90
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	70
Ø épaulement CB [mm]	30

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** **Conseils de montage des cardans**
- BT-104** **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105** **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131** **Refus des carcasses transmissions**

APPLICATIONS

CITROËN		
BX (XB-_) - 1.8 D	60 ch	10.1985 > 09.1993
BX (XB-_) - 19	95 ch	09.1986 > 11.1989
	102 ch	07.1986 > 05.1989
	105 ch	07.1986 > 05.1989
BX (XB-_) - 19 D	69 ch	03.1987 > 02.1993
BX (XB-_) - 19 E	109 ch	06.1988 > 02.1993
BX (XB-_) - 19 GTi	120 ch	06.1988 > 02.1993
	122 ch	07.1986 > 02.1993
BX (XB-_) - 19 GTi 16V	147 ch	03.1988 > 02.1993
	158 ch	09.1987 > 12.1988
BX (XB-_) - TRD Turbo	90 ch	03.1988 > 02.1993
BX Break (XB-_) - 18 D	60 ch	10.1985 > 09.1993
BX Break (XB-_) - 19	102 ch	07.1986 > 12.1994
	109 ch	06.1988 > 12.1994
	120 ch	06.1988 > 12.1994
BX Break (XB-_) - 19 D	69 ch	03.1987 > 12.1994
BX Break (XB-_) - 19 KAT	102 ch	07.1986 > 12.1994
BX Break (XB-_) - TRD Turbo	90 ch	03.1988 > 12.1994
ZX (N2) - 1.6 i	88 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.8 i	101 ch	07.1992 > 06.1997
ZX (N2) - 1.8 i 16V	110 ch	01.1996 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9 i	120 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 2.0 i	121 ch	07.1992 > 06.1997
ZX Break (N2) - 1.6 i	88 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.8 i	101 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.8 i 16V	110 ch	01.1996 > 02.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.